

## DATI TECNICI CARAVELLE FOOD

MODELLO	CARAVELLE
ANNO	1980
PROVENIENZA	STATE OF CALIFORNIA

### DETTAGLI TECNICI

LUNGHEZZA CON TIMONE	7,60 M
LUNGHEZZA SENZA TIMONE	6,55 M
LARGHEZZA ESTERNA CHIUSO	2,20 M
LARGHEZZA ESTERNA APERTO	3,0 M
LARGHEZZA INTERNA	2,10 M
ALTEZZA INTERNA	1,95 M
ALTEZZA ESTERNA	2,70 M

## DOTAZIONI DI SERIE

PORTELLONE APERTURA LATERALE 3,13x0,90 M

LUCI LED SOFFITTO INTERNE

LUCI LED SOFFITTO PORTELLONE

APERTURA PORTELLONE A PISTONCINI IDRAULICI MANUALE

DUE OBLÒ A SOFFITTO 0,4X0,4 M

RIPOSTIGLIO / MAGAZZINO E AMPI SPAZI SOTTOBANCO PER STOCCAGGIO MATERIALE

SPINA BIRRE 4 VIE

CAPPA ASPIRANTE CON FILTRI ASPORTABILI E LAVABILI 3X0,60 M

CAPPA ASPIRANTE CON FILTRI ASPORTABILI E LAVABILI 1,10X0,60 M

PIANO LAVORO ACCIAIO INOX AISI 304

4 FRIGORIFERI 2 PORTE -2 +8°

LAVELLO 1 VASCA SERBATOIO ACQUA 100L SERBATOTIO RECUPERO ACQUE 100L

6 PRESE SHUKO 220V

2 PRESE IND. 220V 16A

3 PRESE 380V 16A

ALIMENTAZIONE AIRSTREAM TRAMITE PRESA ELETTRICA 380V 5 POLI 32A

## DATI TECNICI PT OVERFOOD 27”

MODELLO	OVERLANDER 27”
ANNO	1969
PROVENIENZA	STATE OF OKLAHOMA

### DETTAGLI TECNICI

LUNGHEZZA CON TIMONE	8,40 M
LUNGHEZZA SENZA TIMONE	7,30 M
LARGHEZZA ESTERNA CHIUSO	2,40 M
LARGHEZZA ESTERNA APERTO	3,10 M
LARGHEZZA INTERNA	2,30 M
ALTEZZA INTERNA	2,00 M
ALTEZZA ESTERNA	2,75 M

## DOTAZIONI DI SERIE

PORTELLONE APERTURA LATERALE 3,70x0,90 M

LUCI LED SOFFITTO INTERNE

LUCI LED SOFFITTO PORTELLONE

APERTURA PORTELLONE A PISTONCINI IDRAULICI MANUALE

QUATTRO OBLÒ A SOFFITTO 0,4X0,4 M

RIPOSTIGLIO / MAGAZZINO E AMPI SPAZI SOTTOBANCO PER STOCCAGGIO MATERIALE

SPINA BIRRE 4 VIE

CAPPA ASPIRANTE CON FILTRI ASPORTABILI E LAVABILI 3X0,60 M

CAPPA ASPIRANTE CON FILTRI ASPORTABILI E LAVABILI 1,10X0,60 M

PIANO LAVORO ACCIAIO INOX AISI 304

5 FRIGORIFERI 2 PORTE -2 +8° - CONGELATORE 2 PORTE -18°

LAVELLO 1 VASCA SERBATOIO ACQUA 100L SERBATOTIO RECUPERO ACQUE 100L

8 PRESE SHUKO 220V

2 PRESE IND. 220V 16A

3 PRESE 380V 16A

ALIMENTAZIONE AIRSTREAM TRAMITE PRESA ELETTRICA 380V 5 POLI 32A

## DATI TECNICI PT SPARTAN FOOD 27”

MODELLO	SPARTAN 27”
ANNO	1948
PROVENIENZA	STATE OF KANSAS

### DETTAGLI TECNICI

LUNGHEZZA CON TIMONE	8,33 M
LUNGHEZZA SENZA TIMONE	7,40 M
LARGHEZZA ESTERNA CHIUSO	2,49 M
LARGHEZZA ESTERNA APERTO	3,20 M
LARGHEZZA INTERNA	2,39 M
ALTEZZA INTERNA	1,95 M
ALTEZZA ESTERNA	2,75 M

## DOTAZIONI DI SERIE

PORTELLONE APERTURA LATERALE 3,03x0,90 M

LUCI LED SOFFITTO INTERNE

LUCI LED SOFFITTO PORTELLONE

APERTURA PORTELLONE A PISTONCINI IDRAULICI MANUALE

TRE OBLÒ A SOFFITTO 0,4X0,4 M

1 COCKTAIL STATION

SPINA BIRRE 4 VIE

CAPPA ASPIRANTE CON FILTRI ASPORTABILI E LAVABILI 3,20X0,60 M

PIANO LAVORO ACCIAIO INOX AISI 304

1 FRIGORIFERO 3 PORTE -2 +8°

1 FRIGORIFERO 2 PORTE -2° +8°

1 FRIGORIFERO 2 PORTE +8°

2 LAVELLI SERBATOIO ACQUA 100L SERBATOTIO RECUPERO ACQUE 100L

8 PRESE SHUKO 220V

2 PRESE IND. 220V 16A

3 PRESE 380V 16A

ALIMENTAZIONE AIRSTREAM TRAMITE PRESA ELETTRICA 380V 5 POLI 32A

## DATI TECNICI PT LAND YACHT SAFARI 25”

MODELLO	LAND YACHT SAFARI 25”	DETTAGLI TECNICI	LUNGHEZZA CON TIMONE	7,52 M
ANNO	1971		LUNGHEZZA SENZA TIMONE	6,10 M
PROVENIENZA	STATE OF OKLAHOMA		LARGHEZZA ESTERNA CHIUSO	2,40 M
			LARGHEZZA ESTERNA APERTO	3,10 M
			LARGHEZZA INTERNA	2,30 M
			ALTEZZA INTERNA	2,00 M
			ALTEZZA ESTERNA	2,70 M

## DOTAZIONI DI SERIE

PORTELLONE APERTURA LATERALE 2,60x0,90 M

LUCI LED SOFFITTO INTERNE

LUCI LED SOFFITTO PORTELLONE

APERTURA PORTELLONE A PISTONCINI IDRAULICI MANUALE

TRE OBLÒ A SOFFITTO 0,4X0,4 M

RIPOSTIGLIO/MAGAZZINO E AMPI SPAZI SOTTOBANCO PER STOCCAGGIO MATERIALE

CAPPA ASPIRANTE CON FILTRI ASPORTABILI E LAVABILI 2,0X0,60 M

PIANO LAVORO ACCIAIO INOX AISI 304

FRIGORIFERO 3 PORTE -2 +8°

CONGELATORE 2 PORTE -18°

5 PRESE SHUKO 220V

2 PRESE IND. 220V 16A

2 LAVELLI 1 VASCA SERBATOIO ACQUA 100L SERBATOTIO RECUPERO ACQUE 100L

2 PRESE 380V 16A

ALIMENTAZIONE AIRSTREAM TRAMITE PRESA ELETTRICA 380V 5 POLI 32A

## DATI TECNICI PT SAFARI 19”

MODELLO	SAFARI 19”
ANNO	1967
PROVENIENZA	STATE OF ILLINOIS

### DETTAGLI TECNICI

LUNGHEZZA CON TIMONE	7,0 M
LUNGHEZZA SENZA TIMONE	6,00 M
LARGHEZZA ESTERNA CHIUSO	2,35 M
LARGHEZZA ESTERNA APERTO	3,15 M
LARGHEZZA INTERNA	2,25 M
ALTEZZA INTERNA	1,95 M
ALTEZZA ESTERNA	2,70 M

## DOTAZIONI DI SERIE

PORTELLONE APERTURA LATERALE 3,50x0,90 M

LUCI LED SOFFITTO INTERNE

LUCI LED SOFFITTO PORTELLONE

APERTURA PORTELLONE A PISTONCINI IDRAULICI MANUALE

TRE OBLÒ A SOFFITTO 0,4X0,4 M

RIPOSTIGLIO/MAGAZZINO E AMPI SPAZI SOTTOBANCO PER STOCCAGGIO MATERIALE

CAPPA ASPIRANTE CON FILTRI ASPORTABILI E LAVABILI 2,20X0,60 M

PIANO LAVORO ACCIAIO INOX AISI 304

FRIGORIFERO 4 PORTE -2 +8°

CONGELATORE 2 PORTE -18°

4 PRESE SHUKO 220V

3 PRESE 380V 16A

LAVELLO 1 VASCA SERBATOIO ACQUA 100L SERBATOTIO RECUPERO ACQUE 100L

ALIMENTAZIONE AIRSTREAM TRAMITE PRESA ELETTRICA 380V 5 POLI 32A

SPINA BIRRE 3 VIE

## DATI TECNICI PT BABY BAR 2

MODELLO	CARAVEL BAMBI 17"
ANNO	1968
PROVENIENZA	STATE OF OKLAHOMA

### DETTAGLI TECNICI

LUNGHEZZA CON TIMONE	5,50 M
LUNGHEZZA SENZA TIMONE	4,24 M
LARGHEZZA ESTERNA CHIUSO	2,32 M
LARGHEZZA ESTERNA APERTO	3,10 M
LARGHEZZA INTERNA	2,23 M
ALTEZZA INTERNA	1,95 M
ALTEZZA ESTERNA	2,70 M

## DOTAZIONI DI SERIE

PORTELLONE APERTURA LATERALE 2,0x0,90 M

LUCI LED SOFFITTO INTERNE

LUCI LED SOFFITTO PORTELLONE

APERTURA PORTELLONE A PISTONCINI IDRAULICI MANUALE

OBLÒ A SOFFITTO 0,4X0,4 M

RIPOSTIGLIO/MAGAZZINO E AMPI SPAZI SOTTOBANCO PER STOCCAGGIO MATERIALE

CAPPA ASPIRANTE CON FILTRI ASPORTABILI E LAVABILI 1,10X0,60 M

PIANO LAVORO ACCIAIO INOX AISI 304

FRIGORIFERO 4 PORTE -2 +8°

SPINA BIRRE 3 VIE

4 PRESE SHUKO 220V

2 PRESE 380V 16A

2 PRESE IND. 220V 16A

LAVELLO 1 VASCA SERBATOIO ACQUA 100L SERBATOTIO RECUPERO ACQUE 100L

ALIMENTAZIONE AIRSTREAM TRAMITE PRESA ELETTRICA 380V 5 POLI 32A

## DATI TECNICI PT OVERBAR 27”

MODELLO	OVERLANDER 27”
ANNO	1965
PROVENIENZA	STATE OF MISSOURI

### DETTAGLI TECNICI

LUNGHEZZA CON TIMONE	8,40 M
LUNGHEZZA SENZA TIMONE	7,00 M
LARGHEZZA ESTERNA CHIUSO	2,32 M
LARGHEZZA ESTERNA APERTO	3,20 M
LARGHEZZA INTERNA	2,20 M
ALTEZZA INTERNA	1,95 M
ALTEZZA ESTERNA	2,70 M

## DOTAZIONI DI SERIE

PORTELLONE APERTURA LATERALE 2,7x0,90 M

LUCI LED SOFFITTO INTERNE

LUCI LED SOFFITTO PORTELLONE

APERTURA PORTELLONE A PISTONCINI IDRAULICI MANUALE

DUE OBLÒ A SOFFITTO 0,4X0,4 M

1 COCKTAIL STATION PROFESSIONALE

RIPOSTIGLIO/MAGAZZINO E AMPI SPAZI SOTTOBANCO PER STOCCAGGIO MATERIALE

SPINA BIRRE 3 VIE

CAPPA ASPIRANTE CON FILTRI ASPORTABILI E LAVABILI 3,10X0,60 M

CAPPA ASPIRANTE CON FILTRI ASPORTABILI E LAVABILI 1,10X0,60 M

PIANO LAVORO ACCIAIO INOX AISI 304

FRIGORIFERO 3 PORTE -2 +8°

CONGELATORE 2 PORTE -18°

8 PRESE SHUKO 220V

3 PRESE 380V 16A

1 PRESA IND. 220V 16A

LAVELLO 1 VASCA SERBATOIO ACQUA 100L SERBATOTIO RECUPERO ACQUE 100L

ALIMENTAZIONE AIRSTREAM TRAMITE PRESA ELETTRICA 380V 5 POLI 32A

## DATI TECNICI PT STREAMLINE

MODELLO	AMBASSADOR 31"
ANNO	1667
PROVENIENZA	STATE OF KANSAS

### DETTAGLI TECNICI

LUNGHEZZA CON TIMONE	8,15 M
LUNGHEZZA SENZA TIMONE	7,70 M
LARGHEZZA ESTERNA CHIUSO	2,45 M
LARGHEZZA ESTERNA APERTO	3,20 M
LARGHEZZA INTERNA	2,35 M
ALTEZZA INTERNA	2 M
ALTEZZA ESTERNA	2,70M

## DOTAZIONI DI SERIE

MISURA PORTELLONE 3x0,90 M

7 PRESE SHUKO 220 V 16 A

CAPPA ASPIRANTE 1,50 M

LUCI LED SOFFITTO INTERNE

LUCI LED SOFFITTO PORTELLONE

APERTURA PORTELLONE A PISTONCINI IDRAULICI MANUALE

PIANO ACCIAIO INOX 304

SPINA BIRRE 3 VIE

RIPOSTIGLIO/MAGAZZINO PER STOCCAGGIO MATERIALE

4 FRIGORIFERI A 2 PORTE -2°/8°

PIASTRA FRYTOP 0,80x0,72 M

LAVABICCHIERI

CONGELATORE 2 PORTE -18°

16 PRESE SHUKO 220V

1 PRESE 380V 16A

1 PRESA IND. 220V 16A

LAVELLO 1 VASCA SERBATOIO ACQUA 100L SERBATOTIO RECUPERO ACQUE 100L

ALIMENTAZIONE AIRSTREAM TRAMITE PRESA ELETTRICA 380V 5 POLI 32A

## DATI TECNICI PT AIRFOOD

MODELLO	AMBASSADOR 31"
ANNO	1977
PROVENIENZA	STATE OF OKLAHOMA

### DETTAGLI TECNICI

LUNGHEZZA CON TIMONE	9,20 M
LUNGHEZZA SENZA TIMONE	7,70 M
LARGHEZZA ESTERNA CHIUSO	2,45 M
LARGHEZZA ESTERNA APERTO	3,20 M
LARGHEZZA INTERNA	2,35 M
ALTEZZA INTERNA	2 M
ALTEZZA ESTERNA	3,10 M

## DOTAZIONI DI SERIE

2 PORTELLONE APERTURA LATERALE 2,55x0,90 M CIASCUNO

LUCI LED SOFFITTO INTERNE

LUCI LED SOFFITTO PORTELLONE

APERTURA PORTELLONE A PISTONCINI IDRAULICI MANUALE

DUE OBLÒ A SOFFITTO 0,4X0,4 M

LAVABICCHIERI

RIPOSTIGLIO/MAGAZZINO E AMPI SPAZI SOTTOBANCO PER STOCCAGGIO MATERIALE

SPINA BIRRE 4 VIE

CAPPA ASPIRANTE CON FILTRI ASPORTABILI E LAVABILI 1,20X0,60 M

FRYTOP 0,80X0,72 M

PIANO LAVORO ACCIAIO INOX AISI 304

4 FRIGORIFERI 2 PORTE -2 +8°

CONGELATORE 2 PORTE -18°

16 PRESE SHUKO 220V

1 PRESE 380V 16A

1 PRESA IND. 220V 16A

LAVELLO 1 VASCA SERBATOIO ACQUA 100L SERBATOTIO RECUPERO ACQUE 100L

ALIMENTAZIONE AIRSTREAM TRAMITE PRESA ELETTRICA 380V 5 POLI 32A

## DATI TECNICI CARAVANNER

---

MODELLO	CARAVANNER
ANNO	1970
PROVENIENZA	STATE OF FLORIDA

### DETTAGLI TECNICI

LUNGHEZZA CON TIMONE	7,70 M
LUNGHEZZA SENZA TIMONE	6,60 M
LARGHEZZA ESTERNA CHIUSO	2,40 M
LARGHEZZA ESTERNA APERTO	3,10M
LARGHEZZA INTERNA	2,26M
ALTEZZA INTERNA	2 M
ALTEZZA ESTERNA	2,70 M

## DOTAZIONI DI SERIE

---

PORTELLONE APERTURA LATERALE 3,14x2,40 M

LUCI LED SOFFITTO INTERNE

LUCI LED SOFFITTO PORTELLONE

APERTURA PORTELLONE A PISTONCINI IDRAULICI MANUALE

DUE OBLÒ A SOFFITTO 0,4X0,4 M

ALIMENTAZIONE AIRSTREAM TRAMITE PRESA ELETTRICA 380V 5 POLI 32A

5 PRESE SHUKO 220V

## DATI TECNICI OVERLANDER 27”

---

MODELLO	OVERLANDER
ANNO	1974
PROVENIENZA	STATE OF FLORIDA

### DETTAGLI TECNICI

LUNGHEZZA CON TIMONE	8,40 M
LUNGHEZZA SENZA TIMONE	7,25 M
LARGHEZZA ESTERNA CHIUSO	2,40 M
LARGHEZZA ESTERNA APERTO	3,10 M
LARGHEZZA INTERNA	2,32M
ALTEZZA INTERNA	2 M
ALTEZZA ESTERNA	2,70 M

## DOTAZIONI DI SERIE

---

PORTELLONE APERTURA LATERALE 3,14x2,40 M

LUCI LED SOFFITTO INTERNE

LUCI LED SOFFITTO PORTELLONE

APERTURA PORTELLONE A PISTONCINI IDRAULICI MANUALE

DUE OBLÒ A SOFFITTO 0,4X0,4 M

ALIMENTAZIONE AIRSTREAM TRAMITE PRESA ELETTRICA 380V 5 POLI 32A

8 PRESE SHUKO 220V

PRESA MONOFASE 16 A 220 V